

## Ficha Técnica | CH-L5F2P

### Armario LithiumVault FirePro® con panel de control y carga | 2 puertas | Alto

Armario diseñado para almacenar y cargar baterías de litio con características de seguridad contra incendios certificadas para 90 minutos de protección contra incendios.

#### Características del producto

Dim. externas (AxPxAl):	1200 x 600 x 1950mm
Dim. internas (AxPxAl):	1095 x 446 x 1540mm
Dim. del estante (AxPxAl):	1094 x 420 x 39mm
Número de estantes:	4 x estantes perforados
Puertas:	2
Cerraduras de puerta:	2 (4 x llaves suministradas)
Puntos de carga:	24 (6 x tomas de corriente por estante)
Peso neto:	350kg (armarios vacíos, excl. accesorios.)
Color estándar:	Puerta azul con marco e interior gris.
Color opcional:	Exterior negro e interior gris
Opciones de enchufe:	Tipo E, tipo F, tipo G



#### Accesorios del producto

- Calificación de resistencia al fuego de 90 minutos.
- Construcción de acero.
- Bisagras antichispas.
- Ventilación.
- Sistema de puerta de cierre automático.
- Tomas de carga con disyuntor de 16A e interruptor de seguridad iluminado de encendido/apagado.
- Sistema de detección de incendios FirePro® y sistema de extinción automática con panel de control FPC-2V2.
- Señalizador sonoro y visual.
- Sensores de humo y calor.
- Certificación LPCB según EN 12094-1 y EN 54-2 y 4.

El color y las configuraciones de enchufes se reflejarán en el código del producto.